

产品规格书

灯具名称		LED 洗墙灯	产品型号	PT-JX503
			产品特点	
			1、独立自主知识产权设计，时尚、现代化外观设计，使灯具也成为一件艺术品与环境完美的结合。 2、外壳采用6063阳极氧化铝灯体和整体模压加工工艺，特殊结构设计确保了良好的散热效果，有效的减少了LED使用过程中的光衰。 3、采用钢化玻璃，安全性高，透光率>90%。 4、选用进口大功率LED光源，亮度高，发光均匀，节能环保，性能稳定可靠。在满足设计师亮度要求下，可节能20-30%。 5、灯具可配置白光或RGBW，独特的快关恒流源技术，确保了每颗LED稳定工作。 6、小巧的外形设计，更容易跟建筑融为一体。简洁的布线，使灯具安装和维护更加方便、快捷。	
光源规格说明			灯具尺寸图	
光源品牌		CREE/OSRAM/LUMILEDS LED		
色 温		RGB/RGBW/W (1800-6500K) /R/G/B		
显色指数		Ra>80（白光）		
灯具规格说明				
功 率		12/18/24W		
电 压		DC24V		
灯体材质		高强度挤出铝		
表面处理		阳极氧化		
外壳颜色		铝本色（可定制颜色）		
出光面		钢化玻璃		
灯具尺寸		L1000*W30**H28.5mm		
灯具重量		1kg		
出线情况		常亮：两芯电源线，DMX512带控制：两芯电源线+四芯信号线或电源信号合一的五芯线/六芯线		
外壳防护等级		IP65		
安装方式		固定安装		
半峰发散角		8/15/30/10*60°		
控制方式		常亮/DMX512		
电器安全等级		III类		
配件		遮光罩可选		
电源规格说明			配光曲线图	
品牌		/		
功率因素		/		
驱动方式		恒流		
使用环境说明				
使用环境		户外		
工作温度范围		-20-45℃		
工作湿度范围		10%-90% RH		
			安装示意图	
				